

# 물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01640-0000000007

## DIBK(Diisobutyl Ketone)

Date of issue: 2012-08-09      Revision date: 2021-06-21      Version: 8.7

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 가. 제품명

- DIBK(Diisobutyl Ketone)

#### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 원료 및 중간체, 용제 및 추출제, 기타
- 사용상의 제한 : 자료없음

#### 다. 제조자/공급자/유통업자 정보

##### ○ 제조자 정보

- 회사명 : 금호피앤비화학주식회사
- 주소 : 전남 여수시 여수산단 2로 218
- 전화번호 : 061-688-3681, 061-688-3687
- 긴급 전화번호 : 061-688-3681

##### ○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 금호피앤비화학주식회사
- 주소 : 서울 특별시 중구 청계천로 100, 시그니처타워 동관 8층
- 전화번호 : 02-6961-3465, 3482
- 긴급 전화번호 : 02-6961-1114

### 2. 유해성·위험성

#### 가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 발암성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)

#### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

##### ○ 그림문자



##### ○ 신호어

- 경고

##### ○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H332 흡입하면 유해함
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

##### ○ 예방조치문구

###### 1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

## 2) 대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

## 3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

## 4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

### 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Diisobutylketone	2,6-디메틸-5-헵탄온(2,6-DIMETHYL-4-HEPTANONE)	108-83-8 / KE-10907	65~75
4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)	해당없음	19549-80-5 / KE-11439	24~34
4-메틸-2-펜탄온	2-메틸-4-펜탄온; 2-메틸프로필 메틸 케톤; 헥산온; 4-메틸-2-펜탄온; 아이소부틸 메틸 케톤; 헥손; 4-메틸펜탄-2-온; 아이소프로필아세톤	108-10-1 / KE-24725	0 ~ 4

### 4. 응급조치 요령

#### 가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

#### 나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

#### 다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

#### 라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

#### 마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 인화성 액체 및 증기
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 흡입하면 유해함
- 인화성 액체 및 증기

### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

### 다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

### 가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

### 나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준

- [Diisobutylketone] : TWA : 25 ppm
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm

#### ○ ACGIH노출기준

- [Diisobutylketone] : TWA, 25 ppm (145 mg/m<sup>3</sup>)
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA, 20 ppm (82 mg/m<sup>3</sup>) STEL 75 ppm (307 mg/m<sup>3</sup>)

#### ○ 생물학적 노출기준

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

### 나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

### 다. 개인 보호구

#### ○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

#### ○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

#### ○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

#### ○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

## 9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	무색
나. 냄새	케톤 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-42 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	168°C
사. 인화점	49°C
아. 증발 속도	0.2
자. 인화성 (고체, 기체)	가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	6.2 / 0.8 % (상한 : 93 °C)
카. 증기압	0.23 kPa (20°C)
타. 용해도	0.264 g/100mL (24 °C)
파. 증기밀도	4.9
하. 비중	0.805
거. N-옥탄올/물 분배계수	2.56 (추정치)
너. 자연발화온도	396 °C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.896 cP (70 °F)
머. 분자량	142.23

## 10. 안정성 및 반응성

**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

**나. 피해야 할 조건**

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

**다. 피해야 할 물질**

- 자료없음

**라. 분해시 생성되는 유해물질**

- 자료없음

**11. 독성에 관한 정보****가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

- (호흡기)
  - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- (경구)
  - 자료없음
- (눈·피부)
  - 자료없음

**나. 건강 유해성 정보**

- 급성 독성
  - \* 경구 독성
    - 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg
    - [Diisobutylketone] : LD50 >2000 mg/kg Rat (Guideline 401, GLP, ECHA)
    - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
    - [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
  - \* 경피 독성
    - 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg
    - [Diisobutylketone] : LD50 >2000 mg/kg Rat (OECD Guideline 402 ,GLP, ECHA)
    - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
    - [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 >16,000 mg/kg rabbit (NITE)
  - \* 흡입 독성
    - 제품 (ATEmix) : 10.0mg/L < ATEmix ≤ 20.0mg/L
    - [Diisobutylketone] : Vapour LC50 > 14.5 mg/L 4 hr (OECD Guideline 403, ECHA)
    - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
    - [4-메틸-2-펜탄온] : vapor LC50 11.6 mg/ℓ 4h Rat (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성
  - [Diisobutylketone] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 404, GLP, ECHA)
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성
  - [Diisobutylketone] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 405, GLP, ECHA)
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8이 관찰됨 OECD TG 405 (ECHA)
- 호흡기 과민성
  - [Diisobutylketone] : 자료없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- 피부 과민성
  - [Diisobutylketone] : 기니피그(암)를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 나타나지 않음 (OECD Guideline 406, GLP, ECHA)
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)

## ○ 발암성

## \* 환경부 화학물질관리법

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## \* IARC

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : Group 2B

## \* OSHA

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## \* ACGIH

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : A3

## \* NTP

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## \* EU CLP

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## ○ 생식세포 변이원성

- [Diisobutylketone] : 시험관내 포유류 염색체이상시험 결과 대사가 없을때 음성(OECD Guideline 473 , GLP) (ECHA)
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과 OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과 OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)

## ○ 생식독성

- [Diisobutylketone] : 랫드암수를 이용한 생식독성 시험결과 반응이 나타나지 않음 NOAEL=300 mg/kg bw/day (OECD Guideline 421, GLP), 랫드를 이용한 초기형성 시험결과 별다른 반응이 나타나지 않음 NOAELteratogenicity=3 000 ppm (OECD Guideline 414, GLP, 유사물질 :108-10-1) (ECHA)
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 랫드를 이용한 발달독성/초기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOEL 1 000 ppm) (ECHA)

## ○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [Diisobutylketone] : 랫드를 이용한 흡입독성시험결과, 상기도 자극 (ECHA)
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)

## ○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [Diisobutylketone] : 랫드(수)를 이용한 반복경구독성 시험결과 간과 신장이 확대, 간세포 액포 형성 NOAEL=2 000 mg/kg bw/day OECD TG 408 기니피그를 이용한 반복경피독성 시험결과 흥분과 부종이 나타남 (ECHA)
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 90일 경구반복독성시험 OECD TG408결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day (ECHA)

## ○ 흡인 유해성

- [Diisobutylketone] : 자료없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

## ○ 고용노동부 고시

## \* 발암성

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 발암성 2

## \* 생식세포 변이원성

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

**\* 생식독성**

- [Diisobutylketone] : 해당없음

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

#### ○ 어류

- [Diisobutylketone] : LC50 30 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, GLP, ECHA)

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : LC50 31.378 mg/l 96 hr (Estimate)

- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 >179 mg/l 96 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)

#### ○ 갑각류

- [Diisobutylketone] : LC50 55.6 mg/l 24 hr Daphnia magna (OECD Guideline 202, GLP, ECHA)

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : LC50 34.949 mg/l 48 hr (Estimate)

- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 >200 mg/l 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)

#### ○ 조류

- [Diisobutylketone] : ErC50 46.9 mg/l 72 hr Other (OECD Guideline 201, GLP, ECHA)

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : EC50 22.565 mg/l 96 hr (Estimate)

- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 >146 mg/l 7day Other(Blue algae, OECD221) (ECHA)

### 나. 잔류성 및 분해성

#### ○ 잔류성

- [Diisobutylketone] : log Kow 3.71 (ECHA)

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : (not available)

- [4-메틸-2-펜탄온] : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)

#### ○ 분해성

- [Diisobutylketone] : 자료없음

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

### 다. 생물 농축성

#### ○ 생물 농축성

- [Diisobutylketone] : BCF 130 (ECHA)

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : BCF 18.83 (Estimate)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

#### ○ 생분해성

- [Diisobutylketone] : 88 % 20 day (ECHA)

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 83% 28 day (OECD TG 301, GLP) (ECHA)

### 라. 토양 이동성

- [Diisobutylketone] : 자료없음

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : Koc 101.85 (Estimate) (ECHA)

### 마. 오존층 유해성

- [Diisobutylketone] : 해당없음

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

### 바. 기타 유해 영향

- [Diisobutylketone] : Algae Pseudokirchnerella subcapitata : NOEC 72h=3.55 mg/L (OECD Guideline 201, GLP, ECHA)

- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 자료없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : crustaceans(Daphnia magna) : NOEC(21d) 78mg/L (OECD TG 211) (ECHA)

## 13. 폐기 시 주의사항

**가. 폐기방법**

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

**나. 폐기시 주의사항**

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

**14. 운송에 필요한 정보****가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)**

- 1157

**나. 유엔 적정 선적명**

- DIISOBUTYL KETONE

**다. 운송에서의 위험성 등급**

- 3

**라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)**

- III

**마. 해양오염물질**

- 해당없음

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-D (Flammable liquids)

**15. 법적 규제현황****가. 산업안전보건법에 의한 규제**

- 작업환경측정물질
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 Diisobutylketone)
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- 노출기준설정물질
  - 해당됨 (Diisobutylketone)
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - 해당됨 (4-메틸-2-펜탄온)
- 관리대상유해물질
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 Diisobutylketone(특별관리물질))
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온(특별관리물질))
- 특수건강검진대상물질
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 Diisobutylketone)
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- 제조등금지물질
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- 허가대상물질
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음



- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- **PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)**
  - 인화성 액체 (Diisobutylketone)
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - 인화성 액체 (4-메틸-2-펜탄온)
- **허용기준설정물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

#### 나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- **등록대상기존화학물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- **중점관리물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

#### 다. 화학물질관리법에 의한 규제

- **유독물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- **배출량조사대상화학물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- **사고대비물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- **제한물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- **허가물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- **금지물질**
  - [Diisobutylketone] : 해당없음
  - [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

#### 라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 : 1000리터)

#### 마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

#### 바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

## ○ 잔류성 오염물질 관리법

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## ○ EU 분류 정보

## \* 확정분류 결과

- [Diisobutylketone] : H226,H335
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : H225,H332,H319,H335

## ○ 미국 관리 정보

## \* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## \* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 2267.995 kg 5000 lb

## \* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## \* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## \* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨

## ○ 로테르담 협약 물질

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## ○ 스톡홀름 협약 물질

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## ○ 몬트리올 의정서 물질

- [Diisobutylketone] : 해당없음
- [4,6-다이메틸-2-헵탄온(4,6-DIMETHYL-2-HEPTANONE)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

## 가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

## 나. 최초 작성일자

- 2012-08-09

## 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 16 회, 2021-06-21

## 라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.